

Dell UltraSharp™ U2212HM 54,61-cm-Monitor (21,5 Zoll) mit LED

Display

Sichtbare Bildschirmdiagonale:

54,61 cm (21,5 Zoll) (21,5 Zoll sichtbare
Bildschirmdiagonale)

Bildschirmtyp und -oberfläche:

IPS (In-Plane Switching), blendfreie Beschichtung
3H

Optimale Auflösung:

Full HD-Auflösung, 1.920 x 1.080 bei 60 Hz

Voreingestellte Bildschirmfläche

(horizontal × vertikal)

476,57 mm x 268,76 mm

18,76 Zoll x 10,58 Zoll

Kontrastverhältnis:

1.000:1 (Standard), dynamisches

Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 (maximal)

Helligkeit:

250 cd/m2 (Standard)

Reaktionszeit:

8 ms (Grau zu Grau)

Betrachtungswinkel:

(178° vertikal/178° horizontal)

Farbunterstützung:

Farbspektrum (Standard): 82 % (CIE 1976)¹

Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben

Bildpunktgröße:

0,2475 mm

Hintergrundbeleuchtung:

LED

Konnektivität

1 DVI-Anschluss (DVI-D) mit HDCP

1 DisplayPort (DP)

1 VGA (Video Graphics Array)

1 USB 2.0-Upstream-Port

4 USB 2.0-Downstream-Ports

Gleichstrom-Netzanschluss für Dell Soundleiste

Ständer

Höhenverstellbarer Ständer, Neigung,
Schwenkung, Drehung und integrierte
Kabelführung

Integrierte Geräte

High-Speed USB 2.0-Hub (mit einem USB-
Upstream-Port und vier USB-Downstream-Ports),
DC-Ausgang

Sicherheit

Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss
separat erhältlich)
Diebstahlschutz zur Fixierung von Fuß und
Bildschirm

Farbe, Größe und Gewicht

Abmessungen mit Ständer (H × B × T)

365,0 mm (eingefahren) ~ 493,0 mm (ausgefahren)
x 546,4 mm x 185,4 mm

14,37 Zoll (eingefahren) ~ 19,44 Zoll (ausgefahren)

x 21,51 Zoll x 7,30 Zoll

Abmessungen ohne Ständer (H × B × T)

323,3 mm x 546,4 mm x 59,5 mm

12,73 Zoll x 21,51 Zoll x 2,34 Zoll

Gewicht (nur Bildschirmteil – für VESA-Montage)

2,7 kg

6,0 lb

Gewicht (mit Verpackung)

6,8 kg

15,0 lb

Technische Daten – Details zu Service und Support

Drei Jahre erweiterter Austauschservice und

Premium Panel-Service

Umgebungsbedingungen und gesetzliche Vorschriften

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Temperatur, nicht in Betrieb:

Aufbewahrung: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)

Versand: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

10 bis 80 % (nicht kondensierend)

Luftfeuchtigkeit, nicht in Betrieb:

Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Versand: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Höhe über NN bei Betrieb:

Maximal 3.048 m (10.000 ft)

Höhe über NN, nicht in Betrieb:

Maximal 10.668 m (35.000 ft)

Konformität und Standards

ENERGY STAR 5.0

EPEAT Gold

TCO Certified Displays

Lieferumfang

Monitor mit Ständer

Netzkabel

DVI-Kabel

USB-Kabel

VGA-Kabel

Treiber- und

Dokumentationsmedien

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise